STEEL MATERIALS / DETAILED PRODUCT CATALOGUE

Built on substance.

قوة ترتكز على الجوهر.







STEEL PRODUCT CATALOGUE

Billets • Reinforcing bars & coils
Railway rails • Flat steel coils

Arabic / English • October 2026
Product descriptions, reference specifications and enquiry requirements.

كتالوج منتجات الصلب

حديد البليت • قضبان ولفائف التسليح
قضبان السكك • لفائف الصلب المسطّح

العربية / الإنجليزية • أكتوبر 2026
أوصاف المنتجات والمواصفات المرجعية ومتطلبات الاستفسار.

Request your quotation

ahmed@osouletrade.com
sales@osouletrade.com

اطلب عرض السعر

osouletrade.com
+20 103 530 6281

CATALOGUE DIRECTORY

Find your material.

اختر المادة المطلوبة.

Section / القسم	Pages / الصفحات
Billets: formats, grades & chemistry / البليت	03–08
Straight reinforcing bars / قضبان التسليح	09
Reinforcing steel coils / لفائف حديد التسليح	10
R50 & R65 rails / قضبان السكك	11–14
Hot-rolled sheet coils / لفائف مسطّحة ساخنة	15
Cold-rolled sheet coils / لفائف مسطّحة باردة	16
Galvanized sheet coils / لفائف مسطّحة مجلفنة	17
Packing & inspection / التغليف والفحص	18–19
Volumes & enquiry checklist / الكميات والطلب	20–21
Contact & our companies / التواصل وشركاتنا	22–23

Rebar coils are round reinforcing bar for concrete. Sheet coils are flat strip steel; the categories have separate specifications. Images are AI-generated illustrations.

لفائف التسليح قضبان مستديرة للخرسانة، أما اللفائف المسطّحة فهي شرائط صلب. لكل فئة مواصفاتها الخاصة. الصور توضيحية مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

Request your quotation

اطلب عرض السعر

ahmed@osouletrade.com
sales@osouletrade.com

osouletrade.com
+20 103 530 6281

01 / SEMI-FINISHED STEEL

Steel billets.

حديد البليت.



AI-generated product illustration.

صورة توضيحية مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

Product description

Solid square-section semi-finished steel for further rolling. The source lists SAE 1008, 3SP, 4SP, 5SP, 6SP, Q235B and HRB400E reference chemistry.

وصف المنتج

صلب نصف مصنع بمقطع مربع مصمت لإعادة الدرفلة. يتضمن المصدر تراكيب مرجعية لدرجات SAE 1008 و3SP و4SP و5SP و6SP و Q235B و HRB400E.

Typical uses

Feedstock for compatible rolling programmes. Chemistry, section, surface condition and traceability must match the mill's required finished product.

الاستخدامات المعتادة

مادة أولية لبرامج الدرفلة المناسبة. يجب توافق التركيب والمقطع وحالة السطح والتتبّع مع متطلبات المنتج النهائي للمصنع.

Specify in your enquiry

Grade, standard, square section, length, tolerances, heat identification and quantity. SAE 1008 and Q235B reference dimensions are detailed on pages 4 and 7.

بيانات الطلب

الدرجة والمواصفة والمقطع والطول والسماحات ورقم الصهرة والكمية. ترد الأبعاد المرجعية لدرجتي SAE 1008 و Q235B في الصفحتين 4 و7.

Request your quotation

ahmed@osouletrade.com

sales@osouletrade.com

اطلب عرض السعر

osouletrade.com

+20 103 530 6281

01 / BILLET REFERENCE CHEMISTRY

SAE 1008.

درجة SAE 1008.

Supplier-stated reference values, mass %. Confirm the specification and the offered batch certificate before ordering.

قيم مرجعية حسب المصدر، بالنسبة المئوية الكتلية. أكّد المواصفة وشهادة الدفعة المعروضة قبل الطلب.

Element / العنصر	Value / القيمة	Basis / البيان
C / الكربون	0.09	Maximum / أقصى
Mn / المنغنيز	0.30–0.50	Range / نطاق
Si / السيليكون	0.10	Maximum / أقصى
S / الكبريت	0.030	Maximum / أقصى
P / الفوسفور	0.020	Maximum / أقصى
Cr / الكروم	0.15	Maximum / أقصى
Ni / النيكل	0.15	Maximum / أقصى
Cu / النحاس	0.25	Maximum / أقصى

Source format: 130 × 130 mm section, 12,000 mm length. These are reference specification values, not results for a current offered batch.

الأبعاد في المصدر: مقطع 130 × 130 مم، وطول 12,000 مم. القيم مواصفة مرجعية وليست نتائج دفعة حالية معروضة.

Request your quotation

ahmed@osouletrade.com
sales@osouletrade.com

اطلب عرض السعر

osouletrade.com
+20 103 530 6281

01 / SUPPLIER-STATED CHEMISTRY, MASS %

3SP & 4SP billets.

بليت 3SP و4SP.

Element / العنصر	3SP	4SP
C / الكربون	0.10 / 0.15	0.17 / 0.22
Si / السيليكون	0.10–0.25	0.35
Mn / المنغنيز	0.65–0.85	0.65–0.85
P / الفوسفور	0.05	0.05
S / الكبريت	0.05	0.05
Ni / النيكل	0.30	0.30
CE / مكافئ الكربون	0.30–0.45	0.30–0.45

How to read this table

Values and slash notation follow the source. It does not consistently identify maximum, minimum or range limits for every entry; obtain an approved grade-specific specification.

قراءة الجدول

نُقلت القيم وصيغة الشرطة المائلة كما وردت. لا يحدّد المصدر باستمرار الحدود القصوى أو الدنيا أو النطاق لكل بند؛ اطلب مواصفة معتمدة للدرجة.

Request your quotation

اطلب عرض السعر

ahmed@osouletrade.com
sales@osouletrade.com

osouletrade.com
+20 103 530 6281

01 / SUPPLIER-STATED CHEMISTRY, MASS %

5SP & 6SP billets.

بليت 5SP و6SP.

Element / العنصر	5SP	6SP
C / الكربون	0.28 : 0.37	0.38 / 0.42
Si / السيليكون	0.15–0.30	0.15 / 0.30
Mn / المنغنيز	0.50 : 0.80	1.00 / 1.40
P / الفوسفور	0.04	0.05
S / الكبريت	0.05	0.04 / 0.05
Ni / النيكل	0.30	Not stated / غير مذكور
Cr / الكروم	0.30	Not stated / غير مذكور
Cu / النحاس	0.30	Not stated / غير مذكور

Source punctuation is retained. “Not stated” means no value is supplied in that table. Confirm limit definitions, standard, dimensions and batch chemistry before acceptance.

حُفظت علامات المصدر. «غير مذكور» يعني أن الجدول لم يورد قيمة. أكّد تعريف الحدود والمواصفة والأبعاد وتركيب الدفعة قبل القبول.

Request your quotation

ahmed@osouletrade.com

sales@osouletrade.com

اطلب عرض السعر

osouletrade.com

+20 103 530 6281

01 / REFERENCE FORMAT AND CONFIRMED TRANSCRIPTION

Q235B billets.

بليت Q235B.

Source-listed section: 150 × 150 mm.
Source-listed length: 12,000 mm.

المقطع الوارد: 150 × 150 مم.
الطول الوارد: 12,000 مم.

Element / العنصر	Source range / النطاق
C / الكربون	0.14–0.20 %
Si / السيليكون	0.14–0.30 %
Mn / المنغنيز	0.30–0.80 %

Complete chemistry on request

The scanned Q235B sheet contains unclear phosphorus, sulfur and aluminium entries and another size-based chemistry table with no clear grade association. Those figures are not presented as confirmed limits.

التركيب الكامل عند الطلب

تتضمن ورقة Q235B قيماً غير واضحة للفوسفور والكبريت والألومنيوم، وجدولاً آخر بحسب المقاس دون ربط واضح بالدرجة. لم تُعتمد هذه الأرقام كحدود مؤكدة.

Required for a firm offer

Request a corrected signed specification, applicable standard, dimensional tolerances, surface condition and the corresponding mill test certificate.

المطلوب للعرض النهائي

اطلب مواصفة مصححة وموقّعة، والمواصفة القياسية وسماحات الأبعاد وحالة السطح وشهادة فحص المصنع المرتبطة بها.

Request your quotation

ahmed@osouletrade.com
sales@osouletrade.com

اطلب عرض السعر

osouletrade.com
+20 103 530 6281

01 / CHEMISTRY LISTED IN THE BILLET SOURCE

HRB400E reference.

مرجع HRB400E.

Supplier-stated reference values, mass %. Confirm the specification and the offered batch certificate before ordering.

قيم مرجعية حسب المصدر، بالنسبة المئوية الكتلية. أكّد المواصفة وشهادة الدفعة المعروضة قبل الطلب.

Element / العنصر	Value / القيمة	Basis / البيان
C / الكربون	0.22–0.25	Range / نطاق
Si / السيليكون	0.50–0.70	Range / نطاق
Mn / المنغنيز	1.35–1.50	Range / نطاق
P / الفوسفور	≤ 0.045	Maximum / أقصى
S / الكبريت	≤ 0.045	Maximum / أقصى
V / الفاناديوم	0.015–0.025	Range / نطاق
Ceq / مكافئ الكربون	0.46–0.51	Range / نطاق

This chemistry appears in the billet source. It does not establish finished reinforcing-bar strength, ductility, dimensional conformity or certification. Confirm the required product form and standard.

ورد هذا التركيب في مصدر البليت، ولا يثبت مقاومة قضبان التسليح النهائية أو مطيليتها أو مطابقة أبعادها أو اعتمادها. أكّد شكل المنتج والمواصفة المطلوبة.

Request your quotation

ahmed@osouletrade.com

sales@osouletrade.com

اطلب عرض السعر

osouletrade.com

+20 103 530 6281

02 / STEEL FOR REINFORCED CONCRETE

Reinforcing bars.

قضبان حديد التسليح.



AI-generated product illustration.

صورة توضيحية مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

Product description

Straight reinforcing steel bars for reinforced concrete. Ribbed bars provide a shaped surface for bonding with concrete. GR60 is the designation used in the commercial source.

وصف المنتج

قضبان فولاذية مستقيمة لتسليح الخرسانة. توفّر الأضلاع سطحاً مناسباً للتماسك مع الخرسانة. يستخدم المرجع التجاري التسمية GR60.

Typical uses

Reinforcement specified for concrete works. Selection follows the project's required standard, grade, diameter and acceptance tests; a product name alone is insufficient.

الاستخدامات المعتادة

التسليح المحدّد لأعمال الخرسانة. يعتمد الاختيار على مواصفة المشروع والدرجة والقطر واختبارات القبول؛ اسم المنتج وحده لا يكفي.

Specify in your enquiry

Bar diameter, standard, grade, cut length, bundle weight, total tonnes and certification. Request yield, tensile, elongation, bend/rebend and chemistry results as applicable.

بيانات الطلب

قطر القضيب والمواصفة والدرجة وطول القطع ووزن الحزمة وإجمالي الأطنان والشهادات. اطلب نتائج الخضوع والشد والاستطالة والثني وإعادة الثني والتركيب بحسب المتطلبات.

Request your quotation

اطلب عرض السعر

ahmed@osouletrade.com
sales@osouletrade.com

osouletrade.com
+20 103 530 6281

03 / COILED REBAR FOR CONCRETE

Reinforcing steel coils.

لفائف حديد التسليح.



AI-generated product illustration.

صورة توضيحية مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

Product description

Round reinforcing steel bar supplied in coiled form. The illustrated sample is ribbed rebar, not flat sheet steel. Diameter, grade and coil weight must be agreed for the offered product.

وصف المنتج

قضيب تسليح مستدير يُورّد على هيئة لفائف. النموذج المصوّر حديد مضلّع وليس شرائح صلب مسطّحة. تُحدّد الأقطار والدرجة ووزن اللفة للمنتج المعروض.

Typical uses

Feedstock for compatible straightening and cutting equipment, subject to project requirements. Coil dimensions and handling characteristics must suit the buyer’s processing line.

الاستخدامات المعتادة

مادة لخطوط الفرد والقطع المناسبة، وفق متطلبات المشروع. يجب توافق أبعاد اللفة وخصائص المناولة مع خط التشغيل لدى المشتري.

Specify in your enquiry

Nominal diameter, required rib pattern, grade, standard, coil weight, inner/outer diameter, total tonnes and processing requirements. Ask for batch tests; no fixed coil sizes are supplied in the source.

بيانات الطلب

القطر الاسمي وشكل الأضلاع والدرجة والمواصفة ووزن اللفة وقطراها الداخلي والخارجي وإجمالي الأطنان ومتطلبات التشغيل. اطلب فحوص الدفعة؛ لم يورد المصدر مقاسات ثابتة للفائف التسليح.

Request your quotation

ahmed@osouletrade.com

sales@osouletrade.com

osouletrade.com

+20 103 530 6281

اطلب عرض السعر

04 / SECOND-QUALITY RAIL MATERIAL

R50 & R65 rails.

قضبان R50 وR65.



AI-generated product illustration.

صورة توضيحية مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

Product description

Rail sections with a head, web and broad foot. Both R50 and R65 are explicitly described as second-quality railway material in the supplied technical documents.

وصف المنتج

مقاطع قضبان ذات رأس وجسم رأسي وقاعدة عريضة. وُصف مقطعا R50 وR65 صراحةً في المستندات الفنية بأنهما مواد سكك من الدرجة الثانية.

Typical uses

Only applications that accept the documented material condition and inspection outcome. Suitability for railway service is not established by this catalogue.

الاستخدامات المعتادة

الاستخدامات التي تقبل حالة المادة الموثّقة ونتائج الفحص فقط. لا يثبت هذا الكتالوج صلاحية المواد للخدمة على السكك.

Specify in your enquiry

Profile, cut length, quantity, condition, intended use, dimensional drawing, straightness and defect acceptance. Confirm chemistry, mechanical testing and shipment packing.

بيانات الطلب

المقطع وطول القطع والكمية والحالة والاستخدام ورسومات الأبعاد والاستقامة ومعايير العيوب. أكّد التركيب والفحوص الميكانيكية وتغليف الشحنة.

Request your quotation

اطلب عرض السعر

ahmed@osouletrade.com
sales@osouletrade.com
osouletrade.com
+20 103 530 6281

04 / MECHANICAL AND PHYSICAL COMPARISON

Rail reference values.

القيم المرجعية للقضبان.

Property / الخاصية	R50	R65
Cited reference / المرجع المذكور	GOST 7173-75	GOST 8165-75
Mass: comparison table / وزن الجدول	51.67 kg/m	64.72 kg/m
Mass: drawing sheet / وزن ورقة الرسم	51.51 kg/m	64.87 kg/m
Minimum tensile / أدنى مقاومة شد	900 MPa	980 MPa
Minimum yield / أدنى إجهاد خضوع	420 MPa	460 MPa
Minimum elongation / أدنى استطالة	8%	10%
Brinell hardness / صلادة برينل	300 HB	320 HB

Resolve the mass difference

The drawing sheets and comparison table list different weights per metre. Both readings are shown transparently; the supplier must confirm the controlling profile and nominal mass for the offer.

Values are supplier references, not a guarantee of any lot. Obtain current drawings, certificates and agreed acceptance tests.

تأكيد اختلاف الوزن

تورد أوراق الرسم وجدول المقارنة أوزاناً مختلفة للمتر. أُظهر القراءتان بوضوح؛ يلزم تأكيد المقطع المعتمد والوزن الاسمي للعرض.

القيم مراجع من المصدر وليست ضماناً لدفعة. اطلب الرسومات والشهادات الحالية واختبارات القبول المتفق عليها.

Request your quotation

ahmed@osouletrade.com

sales@osouletrade.com

اطلب عرض السعر

osouletrade.com

+20 103 530 6281

04 / VALUES ON THE SOURCE DRAWING SHEET, MASS %

R50 chemistry.

التركيب الكيميائي لـ R50.

Element / العنصر	%	Element / العنصر	%
C / الكربون	0.60	Nb / النيوبيوم	0.025
Si / السيليكون	0.37	Ti / التيتانيوم	0.003
Mn / المنغنيز	0.85	V / الفاناديوم	0.13
P / الفوسفور	0.019	Sn / القصدير	0.004
S / الكبريت	0.013	B / البورون	0.0006
Cr / الكروم	0.015	Zn / الزنك	0.003
Ni / النيكل	0.007	N / النيتروجين	0.005
Al / الألومنيوم	0.0007	Fe / الحديد	97.9
Co / الكوبالت	0.052	—	—

Transcribed from the R50 source sheet. The table does not define each figure as a minimum or maximum; it is not presented as universal grade chemistry or a current batch result.

نُقلت من ورقة R50. لا يحدّد الجدول كل رقم كحد أدنى أو أقصى؛ ليست تركيباً قياسياً عاماً للدرجة أو نتيجة لدفعة حالية.

Request your quotation

ahmed@osouletrade.com

sales@osouletrade.com

اطلب عرض السعر

osouletrade.com

+20 103 530 6281

04 / VALUES ON THE SOURCE DRAWING SHEET

R65 chemistry & lengths.

تركيب R65 وأطواله.

Element / العنصر	Mass % / النسبة	Basis / البيان
C / الكربون	0.54–0.82	Range / نطاق
Si / السيليكون	0.18–0.40	Range / نطاق
Mn / المنغنيز	0.60–1.05	Range / نطاق
S / الكبريت	0.04	Maximum / أقصى
Nb / النيوبيوم	0.03	Source value / قيمة المصدر
Fe / الحديد	96.13–98.13	Range / نطاق

The phosphorus wording is unclear in the scan; request a corrected limit. These figures are reference data, not a batch certificate.

صياغة الفوسفور غير واضحة في النسخة الممسوحة؛ اطلب حدّاً مصححاً. الأرقام بيانات مرجعية وليست شهادة دفعة.

Source-listed cut lengths

The R50/R65 sheets list 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 and 2.80 m, with additional 12.00, 12.50 and 14.00 m entries. Confirm offered lengths and tolerances; listings are not stock guarantees.

أطوال القطع الواردة

تذكر أوراق R50 وR65 أطوال 1.00 و1.50 و2.00 و2.50 و2.80 م، وإضافات 12.00 و12.50 و14.00 م. أكّد الأطوال المعروضة والسماحات؛ القائمة ليست ضمان توفر.

Request your quotation

اطلب عرض السعر

ahmed@osouletrade.com
sales@osouletrade.com

osouletrade.com
+20 103 530 6281

05 / FLAT STEEL STRIP — SEPARATE FROM REBAR COILS

Hot-rolled sheet coils.

لفائف الصلب المسطّح الساخنة.



AI-generated product illustration.

صورة توضيحية مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

Product description

Flat steel strip supplied as a wound coil after hot rolling. The product is defined by strip thickness, width, steel grade and surface condition, rather than round-bar diameter.

وصف المنتج

شرائط صلب مسطّحة تُورّد ملفوفة بعد الدرفلة على الساخن. تُحدّد بالسماكة والعرض ودرجة الصلب وحالة السطح، وليس بقطر قضيب مستدير.

Typical uses

General fabrication and further processing where the specified grade and finish are suitable. The source names the category but does not provide a complete dimension or grade schedule.

الاستخدامات المعتادة

التصنيع العام والتشغيل اللاحق حيث تلائم الدرجة والتشطيب المتطلبات. يسمّي المصدر الفئة دون جدول كامل للأبعاد والدرجات.

Specify in your enquiry

Grade, applicable standard, thickness, width, coil mass, inner diameter, edge condition, surface finish, tolerances and quantity. Confirm whether a particular surface treatment is required.

بيانات الطلب

الدرجة والمواصفة والسماكة والعرض ووزن اللفة والقطر الداخلي والحواف والتشطيب والسماحات والكمية. أكّد أي معالجة سطحية مطلوبة.

Request your quotation

اطلب عرض السعر

ahmed@osouletrade.com
sales@osouletrade.com

osouletrade.com
+20 103 530 6281

06 / FLAT STEEL STRIP — SEPARATE FROM REBAR COILS

Cold-rolled sheet coils.

لفائف الصلب المسطّح الباردة.



AI-generated product illustration.

صورة توضيحية مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

Product description

Flat sheet steel reduced by cold rolling and supplied as a coil. Buyers specify thickness tolerance, surface appearance and the material's required forming properties.

وصف المنتج

صلب مسطّح تُخفّض سماكته بالدرفلة على البارد ويُورّد ملفوفاً. يحدّد المشتري سماحات السماكة ومظهر السطح وخواص التشكيل المطلوبة.

Typical uses

Sheet-metal fabrication and forming programmes that call for the selected cold-rolled grade and finish. Suitability depends on the confirmed technical specification.

الاستخدامات المعتادة

تصنيع وتشكيل الصفائح وفق الدرجة والتشطيب المحدّدين للمنتج المدرفل على البارد. تعتمد الملاءمة على المواصفة الفنية المؤكّدة.

Specify in your enquiry

Grade, standard, thickness, width, surface quality, finish, edge condition, oiling requirement, coil mass, inner diameter and forming requirements. No fixed values are supplied in the source.

بيانات الطلب

الدرجة والمواصفة والسماكة والعرض وجودة السطح والتشطيب والحواف ومتطلبات التزييت ووزن اللفة والقطر الداخلي وخواص التشكيل. لا يورد المصدر قيماً ثابتة.

Request your quotation

اطلب عرض السعر

ahmed@osouletrade.com
sales@osouletrade.com

osouletrade.com
+20 103 530 6281

07 / COATED FLAT STEEL — SEPARATE FROM REBAR COILS

Galvanized sheet coils.

لفائف الصلب المسطّح المجلفنة.



AI-generated product illustration.

صورة توضيحية مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

Product description

Flat steel coil with a zinc-based protective coating. Base-steel grade, coating specification and coating mass are distinct requirements and must be stated separately.

وصف المنتج

لفائف صلب مسطّح بطبقة حماية أساسها الزنك. درجة الصلب الأساسي ومواصفة الطلاء وكتلته متطلبات مستقلة يجب تحديدها منفصلة.

Typical uses

Fabricated components and sheet applications requiring the specified coating. Corrosion performance depends on coating, processing and exposure; no service-life promise is implied.

الاستخدامات المعتادة

الأجزاء المصنّعة وتطبيقات الصفائح التي تتطلب الطلاء المحدّد. تتأثر مقاومة التآكل بالطلاء والتشغيل والتعرّض؛ لا يتضمن الوصف وعداً بعمر خدمة.

Specify in your enquiry

Base grade, coating type/mass, thickness basis, width, finish or spangle, passivation/oiling, edge condition, coil mass, inner diameter and quantity. Request the relevant coating certificate.

بيانات الطلب

درجة الأساس ونوع وكتلة الطلاء وأساس السماكة والعرض والتشطيب أو التبلور والمعالجة أو التزييت والحواف ووزن اللفة وقطرها الداخلي والكمية. اطلب شهادة الطلاء المناسبة.

Request your quotation

ahmed@osouletrade.com

sales@osouletrade.com

اطلب عرض السعر

osouletrade.com

+20 103 530 6281

08 / REQUIREMENTS TO AGREE IN WRITING

Packing & shipment.

التغليف والشحن.

Billets & straight bars

Agree unit lengths, pieces per bundle, bundle weights, identification marks, securing method and loading arrangement. Match heat/batch references to the packing list and certificate.

البليت والقضبان المستقيمة

اتفق على الأطوال وعدد القطع وأوزان الحزم وعلامات التعريف وطريقة الربط والتحميل. اربط أرقام الصهرات أو الدفعات بقائمة التعبئة والشهادة.

Coiled reinforcing and sheet steel

Confirm coil orientation, individual coil mass, inner/outer diameters, securing ties, surface protection and the intended handling equipment. Packing depends on product form and transport route.

لفائف التسليح والصلب المسطّح

أكّد اتجاه اللفة ووزنها وقطريها الداخلي والخارجي وأربطة التثبيت وحماية السطح ومعدات المناولة. يتغير التغليف بحسب شكل المنتج ومسار النقل.

Rails & transport documentation

Confirm agreed cut lengths, bundle size, securing plan and loading/discharge method. Source packing images are examples. The final offer should identify destination, shipment basis, schedule and documents.

القضبان ومستندات النقل

أكّد أطوال القطع وحجم الحزمة وخطة التثبيت وطريقة التحميل والتفريغ. صور المصدر أمثلة. يحدّد العرض النهائي الوجهة وأساس الشحن والجدول والمستندات.

Request your quotation

ahmed@osouletrade.com

sales@osouletrade.com

اطلب عرض السعر

osouletrade.com

+20 103 530 6281

09 / DOCUMENTS FOR THE OFFERED MATERIAL

Inspection & traceability.

الفحص والتتبّع.

Mill test certificate

Request the original certificate for the proposed heat or lot, identifying the material, grade, dimensions, chemistry and relevant test results. Catalogue reference tables do not replace this document.

شهادة فحص المصنع

اطلب الشهادة الأصلية للصهرة أو الدفعة المقترحة، موضحاً بها المادة والدرجة والأبعاد والتركيب ونتائج الاختبارات المطلوبة. لا تحل جداول الكتالوج محلها.

Acceptance before purchase

Agree the applicable standard, sample selection, dimensional checks, surface/defect limits and required mechanical tests. Specify any independent inspection scope in the enquiry.

القبول قبل الشراء

اتفق على المواصفة واختيار العينات وفحوص الأبعاد وحدود السطح والعيوب والاختبارات الميكانيكية. حدّد نطاق أي فحص مستقل في الاستفسار.

Second-quality rails

Confirm condition and suitability for the intended application separately from the profile designation. Preserve the actual issuer’s certificate and batch identity; OSOUL’s catalogue is not a certificate.

قضبان الدرجة الثانية

أكّد الحالة والملاءمة للاستخدام مستقلاً عن تسمية المقطع. احتفظ بشهادة الجهة المصدرة وهوية الدفعة؛ كتالوج أصول ليس شهادة فحص.

Request your quotation

ahmed@osouletrade.com

sales@osouletrade.com

اطلب عرض السعر

osouletrade.com

+20 103 530 6281

10 / HISTORICAL PROGRAMME REFERENCES AND CURRENT QUOTATIONS

Volume enquiries.

استفسارات الكميات.

Product / المنتج	Source volume bands (MT) شرائح الكميات في المصدر
Rebar / حديد التسليح	100,000 / 150,000 / 200,000 / 250,000
Billets / حديد البليت	100,000 / 150,000 / 200,000 / 250,000
Second-quality rails / قضبان درجة ثانية	300,000 / 400,000 / 500,000 / 600,000

August 2026 source programme

These are historical exceptional-quantity bands. They are not current minimum order quantities or availability promises, and do not establish coil-specific terms. Current prices are quotation-only.

برنامج المصدر لأغسطس 2026

هذه شرائح برنامج سابق للكميات الاستثنائية، وليست حداً أدنى حالياً أو وعد توفر، ولا تحدّد شروطاً خاصة للفائف. تُقدّم الأسعار الحالية بعرض سعر فقط.

Transaction-specific offer

Confirm product, volume, destination, origin, shipment basis, freight, insurance, taxes, schedule, inspection and payment arrangements. The written offer defines what is included and its validity.

عرض خاص بالصفقة

أكّد المنتج والكمية والوجهة والمنشأ وأساس الشحن والنقل والتأمين والضرائب والجدول والفحص والدفع. يحدّد العرض المكتوب المشمول ومدة الصلاحية.

Request your quotation

ahmed@osouletrade.com

sales@osouletrade.com

اطلب عرض السعر

osouletrade.com

+20 103 530 6281

11 / SEND THESE DETAILS TO THE OSOUL SALES TEAM

Your enquiry checklist.

قائمة بيانات الاستفسار.

Information / البيانات	What to include / المطلوب
Buyer / المشتري	Company name and contact / الشركة والتواصل
Product / المنتج	Type and product form / النوع وشكل المنتج
Grade / الدرجة	Grade and required standard / الدرجة والمواصفة
Dimensions / الأبعاد	Section, diameter or strip size / المقطع أو القطر أو الشريط
Quantity / الكمية	Total MT and shipment lots / الأطنان ودفعات الشحن
Destination / الوجهة	Country and port / الدولة والميناء
Timing / التوقيت	Required delivery window / فترة التسليم المطلوبة
Inspection / الفحص	Tests and certificates / الاختبارات والشهادات
Packing / التغليف	Bundle or coil requirements / متطلبات الحزم أو اللفائف

For rebar coils, add bar diameter and coil weight. For flat coils, add strip thickness and width. For rails, add accepted condition and cut length.

للفائف التسليح أضف قطر القضيب ووزن اللفة، وللفائف المسطّحة السماكة والعرض، وللقضبان حالة القبول وطول القطع.

Request your quotation

ahmed@osouletrade.com
sales@osouletrade.com

اطلب عرض السعر

osouletrade.com
+20 103 530 6281

12 / CONTACT OSOUL

Let’s specify your next order.

لنحدّد طلبك القادم.

Send your product requirements and destination to our sales contacts for a quotation tailored to your enquiry.

أرسل متطلبات المنتج والوجهة إلى فريق التواصل التجاري للحصول على عرض سعر مخصص لاستفسارك.

Contact / التواصل	Details / البيانات
Direct email / البريد المباشر	ahmed@osouletrade.com
Sales email / بريد المبيعات	sales@osouletrade.com
Mobile / الجوال	+20 103 530 6281
Website / الموقع	osouletrade.com

A clear product brief

Tell us the product type, required standard, dimensions, volume and destination. Specify any batch inspection, packing or delivery requirement so it can be addressed in the written offer.

وصف واضح للاحتياج

اذكر نوع المنتج والمواصفة والأبعاد والكمية والوجهة. حدّد متطلبات فحص الدفعة أو التغليف أو التسليم لإدراجها في العرض المكتوب.

Request your quotation

ahmed@osouletrade.com

sales@osouletrade.com

osouletrade.com

+20 103 530 6281

اطلب عرض السعر

13 / COMPANY INTRODUCTIONS

Meet our companies.

تعرّف على شركاتنا.

Forto Oil

Lubricants for distributors, fleet operators and industrial buyers. The range includes engine, hydraulic and gear oils, transmission and brake fluids, with bulk supply and private-label options.

forto-oil.com

فورتو أويل

زيوت للمحركات والهيدروليك والتروس، وسوائل لناقل الحركة والفرامل. تخدم الموزعين والأساطيل والقطاع الصناعي، مع خيارات التوريد بالجملة والعلامات التجارية الخاصة.

Apex ChemTrade

Fertilizer and industrial chemical trading, connecting buyers with Egyptian supply. Commercial enquiries cover product grades, quantities, packaging and destination, including fertilizers and industrial sulphur.

apexchemtrade.com

أبيكس كيم تريد

تجارة الأسمدة والكيماويات والكبريت الصناعي من مصادر توريد مصرية. تُحدّد العروض التجارية بحسب درجة المنتج والكمية والتعبئة ووجهة الشحن المطلوبة.

eZero Waste

Consultancy in material flows and waste reduction. Waste audits, material stream mapping and measurement frameworks help businesses make practical circular-economy decisions.

ezero-waste.com

إي زيرو ويست

استشارات لفهم تدفقات المواد وتقليل النفايات، تشمل تدقيق النفايات ورسم مسارات المواد وأطر القياس، لدعم قرارات الشركات في مجال الاقتصاد الدائري.

Request your quotation

ahmed@osouletrade.com

sales@osouletrade.com

اطلب عرض السعر

osouletrade.com

+20 103 530 6281